
Productnaam	:	MoTip Kopervet	
Artikelnummer	:	090301	
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolframweg 2	
		8471 XC WOLVEGA	
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardig spray met een hoog kopergehalte ter voorkoming van slijtage en vastklemmen van schroefverbindingen die blootstaan aan zeer hoge temperaturen.

Toepassingen

Remdelen
Onderdelen uitlaat
Schoefverbindingen die blootstaan aan zeer hoge temperaturen
Accupolen
Schoefdraad van bougies

Productkenmerken

Hoge thermische stabiliteit
Bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden
Uitstekende corrosiewerende werking
Uitstekende hechting
Voorkomt slijtage en vastklemmen
Vergemakkelijkt de latere demontage
Gericht spuitbeeld

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	500 ml
Basis	:	EP Vet met fijne koperdeeltjes
VOS-gehalte	:	Circa 69% w/w
Vaste stof	:	Circa 31% w/w
Kleur	:	Koper
Geur	:	Karakteristiek
Uiterlijk	:	Pasteus
Soortelijke massa bij 20°C	:	0,767 gr/ml
Spuit opbrengst	:	1,26 gr/sec.
Dampdruk bij 20°C	:	3 tot 4 bar
Temperatuur bestendig	:	-40°C tot +1.100°C



Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen.
Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.
Voor gebruik de spuitbus schudden.

Kopervet aanbrengen. De specifiek smerende eigenschap van kopervet wordt bereikt na verdamping van het oplosmiddel (circa één minuut).