



Produkt Name	:	MoTip Spritzspachtel, beige grau
Artikel Nummer	:	04062
Lieferant/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.
		Wolframweg 2
		NL-8471 XC WOLVEGA
		Telefonnummer +31 561 – 69 44 00
		Telefaxnummer +31 561 – 69 44 31

Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiger Spritzspachtel zum Auffüllen von kleinen Unebenheiten in Untergründen, behandelt und unbehandelt, aus Holz, Metall und Aluminium.

Produktmerkmale

Schnelltrocknend
Sehr gute Haftung
Sehr gute Füllkraft und Deckkraft
Gut schleifbar, sowohl nass als auch trocken (400er Körnung)
Guter Korrosionsschutz

Physikalische und chemische Daten

Netto Volumen	:	400 ml
Basis	:	Acrylharz
Farbton	:	Beige grau
VOC-Gehalt	:	ca. 82% w/w
Feststoffgehalt	:	ca. 18% w/w
Ergiebigkeit	:	1,25 bis 1,75 m ²
Staubtrocken	:	nach 5 bis 10 Minuten
Klebfrei	:	nach 10 bis 20 Minuten
Ausgehärtet/Überlackierbar	:	nach 2 Stunden
Temperaturbeständigkeit	:	bis 110°C

Anwendung

Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Alte Lackschichten und lackierte Teile zuerst anschleifen.

Behandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 15 bis 25°C. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln und Probestück sprühen. Sprühentfernung 25 bis 30 cm.

Spritzspachtel in mehreren dünnen Schichten auftragen. Auch ab und zu während des Gebrauchs Dose gut schütteln. Nach Aushärtung anschleifen, nass oder trocken (ab 400er Körnung). Vor dem Auftragen eines Decklackes Grundierung auftragen.

Nach Gebrauch die Dose umkehren und das Ventil zur Reinigung leer sprühen.

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.