

---

<b>Productnaam</b>	:	<b>MoTip Pakkingverwijderaar</b>	
<b>Artikelnummer</b>	:	<b>090403</b>	
<b>Leverancier/Fabrikant</b>	:	<b>MOTIP DUPLI B.V.</b>	
		<b>Wolframweg 2</b>	
		<b>8471 XC WOLVEGA</b>	
		<b>Telefoon nummer</b>	<b>0561 – 69 44 00</b>
		<b>Telefax nummer</b>	<b>0561 – 69 44 31</b>

---

## Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige spray voor het snel en eenvoudig verwijderen van aangedroogde kleef- en dichtstoffen en uitgeharde afdichtingmaterialen van motor- en machine onderdelen.

## Toepassingen

Cilinderkoppen  
Vernellingsbakken  
Uitlaten  
Carters  
Sanitair  
Water- en Oliepompen  
Elektromotoren

## Productkenmerken

Gebruiksvriendelijk  
Hoog oplossend vermogen  
Optimale inwerking door hoge viscositeit  
Niet geleidend  
Lichte gelstructuur  
Niet corrosief  
Gericht spuitbeeld  
360° ventiel



## Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	500 ml
Basis	:	Dimethoxymethaan
VOS-gehalte	:	Circa 95% w/w
Kleur	:	Transparant
Geur	:	Ether
Soortelijke massa bij 20°C	:	0,75 gr/ml
Spuit opbrengst	:	1,0 – 1m5 gr/sec.
Dampdruk bij 20°C	:	2 tot 3 bar
pH waarde	:	Neutraal

## Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.**

De spuitbus op kamertemperatuur brengen.  
Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.  
Voor gebruik de spuitbus schudden.

Gelakte en kunststof onderdelen afdekken.

De te behandelen delen gelijkmatig inspuiten en circa 10 minuten laten inwerken. Losgeweekte resten voorzichtig met een plamuurmes van de ondergrond verwijderen. Bij hardnekkige vervuiling de behandeling herhalen.